

LogiLink®

11AC Dual Band WLAN Repeater/AP/Router

Art.-Nr.: WL0242



Der LogiLink® 11ac Dualband -Repeater unterstützt gleichzeitig 2,4G und 5G Wireless-Netzwerk-Verbindungen. Somit kann die Wireless-Abdeckung in den Bereichen gesteigert werden, die für den Router oder Access Point zu weit entfernt sind um sie zu erreichen. Die LED-Anzeige hilft Ihnen zudem den besten Standort für eine ideale Wi-Fi-Abdeckung zu finden.

Spielend leicht können Sie den Repeater in den Router-Modus und AP-Modus stellen – ganz nach Ihren tägliche Bedürfnissen, sei es Zuhause oder auf Reisen. Es ist der kostengünstigste Weg, Ihre Wi-Fi-Umgebung auf Dual-Band zu aktualisieren. Zudem sorgen die zwei integrierten externen Antennen für eine stabilere drahtlose Verbindung und bessere Übertragungsraten.

Features:

- » Entspricht den IEEE 802.11 ac/a/b/g/n Standards
- » Verbessert die Wireless-Abdeckung in allen WLAN-Netzen
- » Simultanes 5 GHz (433 Mbps) und 2,4 GHz (300 Mbps) Anschlüsse für eine gesamten Bandbreite von 733 Mbps
- » Dual-Band-Verbindungen für verzögerungsfreies HD-Video-Streaming und Gaming
- » Maximale WLAN-Sicherheit mit WPA2, WPA und WEP (128/64-Bit)
- » Self-Adaption Modus
- » Bietet 1x 10/100 Mbps Auto-Negotiation-Ethernet-LAN-Port
- » Bietet 1x 10/100 Mbps Auto-Negotiation-Ethernet-WAN-Port
- » WPS-Taste für einfache drahtlose Sicherheitsverschlüsselung
- » Unterstützt Router/AP/Repeater Arbeitsmodus
- » Software-Assistenten für einfache Installation; APP Kontrolle
- » Kompakt, Wandsteckerdesign für bequeme Platzierung



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



WL0242



Made in China



RoHS
compliant



* The specifications and pictures are subject to change without notice.
*All trade names referenced are the registered network of their respective owners.

LogiLink®



11AC Dual Band WLAN Repeater/AP/Router

Art.-Nr.: WL0242

Spezifikationen:

Wi-Fi

Standard	IEEE 802.11ac/11a/11n/11g/11b
Chipsatz	RTL8881AN+RTL8192ER
Wireless Signal-Raten mit automatischem Fallback	11ac: Bis zu 433 MBit/s (Dynamisch) 11n: Bis zu 300 MBit/s (Dynamisch) 11g: Bis zu 54 MBit/s (Dynamisch) 11b: Bis zu 11 MBit/s (Dynamisch)
Frequenzbereich	2.4 – 2.4835 GHz, 5.15 – 5.825 GHz
Wireless-Sendeleistung	20 dBm (EIRP)
Antennentyp	1x externe 2.4G Antenne, 1x externe 2.4G + 5G Dualband Antenne
Modulationsart	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Empfänger-Empfindlichkeit	433M: -61 dBm @ 10% PER 300M: -68 dBm @ 10% PER 54M: -72 dBm @ 10% PER 11M: -85 dBm @ 8% PER
Sicherheit	WPS64/128bit WEP, WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Hardware

Anschlüsse	1x 10/100M WAN Port 1x 10/100M LAN Port
Tasten	RESET-Taste, WPS/Power-Taste
LED-Anzeige	POWER/WPS, WIFI Signal, WAN
Energieversorgung	AC 100-240V
Abmessung	82,5 × 52,5 × 44,5 mm
Gewicht	0,11 kg
Betriebstemperatur	0 – 40°C (32 – 104°F)
Lagertemperatur	-40 – 70°C (-40 – 158°F)

Best Connectivity



RoHS
compliant



* The specifications and pictures are subject to change without notice.
*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.



WL0242



4 052792 040982

Made in China

LogiLink®



11AC Dual Band WLAN Repeater/AP/Router

Art.-Nr.: WL0242

Voraussetzungen:

- » 110 – 230V Steckdose
- » Der WLAN-Client muss den Verschlüsselungsstandard WPA unterstützen.
- » WLAN Access Point und der WLAN-Client mit automatischer IP-Adresszuweisung (DHCP).
- » Weiterleitung von IPv4-basierte Protokolle / Address Resolution Protocol.
- » Der Netzwerkname (SSID) des WLAN-Zugangspunkt muss auf „sichtbar“ eingestellt werden.



Verpackungsinhalt:

- » 1x 11ac WLAN Repeater/AP/Router
- » 1x Benutzerhandbuch

Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 123 x 98 x 85mm
- » Gewicht Einzelverpackung: kg
- » Maße VPE: 360 x 510 x 143 mm
- » Menge VPE: 20 Stück
- » Gewicht VPE: kg



WL0242



Made in China



RoHS
compliant



* The specifications and pictures are subject to change without notice.
* All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.

Best Connectivity